

# TV 400



	●	○	□	$\begin{array}{ c } \hline a \\ \hline \frac{b}{a \times b} \\ \hline \end{array}$
	45	130	120	100 x 170
	40	120	120	120 x 120
	40	100	100	95 x 120

kW	rpm	mm	mm	kg
5,5	3800	170	∅ 400	155



### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Testa girevole 45° a destra e a sinistra
- Albero porta disco montato su cuscinetti
- Perno a cerniera con bussola eccentrica registrabile
- Fermo barra
- Chiavi di servizio
- Libretto istruzione per l'uso e ricambi
- Comando a bassa tensione a norme internazionali
- Dimensioni di ingombro: 1025 x 830 x 900 mm.

#### Accessori a richiesta:

- Morsa a bloccaggio rapido
- Morsa pneumatica con comando a pedale
- Piedestallo in lamiera



### TECHNICAL DATA

- Movable head 45° right and left
- Blade holder shaft on bearings
- Hinged pin with adjustable eccentric bush
- Bar stop
- Service tools
- Instruction manual and spare parts
- Low voltage control according to international regulations
- Overall dimensions: 1025 x 830 x 900 mm.

#### Accessories upon request:

- Quick locking vice
- Pneumatic vice with pedal control
- Steel pedestal



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tête pivotante 45° à droite et à gauche
- Arbre porte-lame sur roulements
- Fourreau excentrique réglable monté sur tourillon à charnières
- Butée
- Clefs de service
- Manuel d'instructions et pièces de rechange
- Commande à basse tension conforme aux normes internationales
- Dimensions hors-tout: 1025 x 830 x 900 mm.

#### Accessoires sur demande:

- Etau à serrage rapide
- Etau pneumatique avec commande à pedale
- Socle en tôle



### TECHNISCHE MERKMALE

- Drehbarer Kopf, 45° nach links und rechts
- Auf Lager montierte Scheibenwelle
- Scarnierstift mit einstellbarer exzentrischer Buchse
- Stangensperre
- Bedienungsschlüssel
- Bedienungsanleitung für Gebrauch und Ersatzteile
- Steuerung mit Unterspannung entsprechend den internationalen Normen
- Stellflächenmaße: 1025 x 830 x 900 mm.

#### Zubehör auf Anfrage:

- Schraubstock mit Schnellspannung
- Pneumatischer Schraubstock mit Pedalsteuerung
- Gestell aus Blech



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cabezal giratorio 45° a derecha y izquierda
- Arbol porta disco montado sobre cojinetes
- Pasador de bisagra con buje excéntrico ajustable
- Tope barra
- Llaves de servicio
- Folleto de instrucciones para el uso y repuestos
- Mando de baja tensión conforme a normas internacionales
- Dimensiones exteriores máximas 1025 x 830 x 900 mm.

#### Accesorios a pedido:

- Mordaza de bloqueo rápido
- Mordaza neumática
- Pedestal de chapa